



Drift og Vedlikehold FDV

Dudek H&H Import-Export Sp. J.
Ul Opolska 48
Kotórz Mały
Tel. +48 77 421 20 28
Fax. +48 77 421 20 02
<http://www.dudek-hh.pl>

REV.NR: 001
REV.DATO: 16.11.2012

GODKJENT AV: K.K.

SIDE 1 AV 1

KUNDE:

PRODUKTER:
Top Swing/Side Swing vinduene,
Fastkarm og Balkong dører

PRODUKTE:

DUDEK H&H utadslående vindu og balkong dører

Beskrivelse:

Produkt material	Produktet produseres i laminert furu
Profil:	Utadslående vindu i Spilka 101 profil
Karmdybde:	95 mm (tre) + 12 mm (alu bekledning).
Glass:	2-lag glasspakker med Argon og varme glassramme Chromatec Ultra. Noen vinduer med sikkerhetsglass.
Bekledning:	Vinduene med aluminium bekledning (tre-alu vinduene).
Ventil:	Balkongdører uten ventil. Noen vinduer med Spilvent
Barnesikring:	Barnesikring i standard. Mentert i hengsel
Lydclass:	Vinduene klassifisert i spesifisert lydclass.
Tettinglist:	Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM -gumilist som glasspaknin
Beslag:	Spilka Top Swing/Side Swing hengsel systeme i vinduene Assa Abloy hengsel i balkongdører
Lukke/låsemekanisme	Fix låskasse med stål rød i vinduene Fix spanjolett med brems systeme i balkongdører
Vridrer	Fix 3161 håndtak i vinduene og Hoppe håndtak i balkong dører. Leveres i hvit til vindere eller 2 farger håndtak i balkong dører matt krom på utsiden, hvit på insiden.
Alum. Bekledning	Aluron Nordic system.
Alum. Bekledning Farge	Ral 9006.
Maling	Ferdig malt i fabrikken. Vinduene er behandlet med impregnering,
Impregnering	Sigma Sigmalith system - RUSTICAL CONCEPT CONDITIONER.
Grunning	Sigma Sigmalith system. Vannbasert primer SIGMALITH PRIMER - BASIS EL
Toppstrøk	Sigma Sigmalith system. Vannbasert Sigmalith Systema TOP
Vinduene tre farge	NCS S0502Y som er standard. Vinduene kan leveres på forespørsel i alle NCS Farge.

Vedlikehold:

Kontroller funksjon, hengsler og vridere, og juster fortløpende
For langvarig og uproblematisk bruk er det viktig å kontrollere og smøre alle bevegelige deler. Etterse at alle skruer er godt tilskrudd til karm og ramme. Tørk vekk overflødig olje så det ikke tilgriser vinduene. Påse at vinduene glir lett, lukker godt og tetter mellom karm og ramme.

Vaskes med fuktig klut uten etsende rengjøringsmidler.
Vinduene malt ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år.

Mindre skader i beis utbedres med tilsvarende beis

Garanti:

5 års garanti når riktig montert, brukt som forutsatt, og vedlikeholdt som beskrevet

Reklamasjoner:

Reklamasjon på feilmontering rettes til entreprenør.
Produktfeil rettes til produsent

Godkjenninger:

Produsenten er sertifisert av Norsk Dør og Vinduskontroll